

INTERIOR
VERSIEGLER

FOLIATEC.com

MONTAGEANLEITUNG • INSTALLATION INSTRUCTION
MODE D'EMPLOI

FOLIATEC Böhm GmbH & Co
Vertriebs KG
Neumeyerstr. 70,
90411 Nürnberg, Germany
Tel.: +49(0)911/97544-0
Fax: +49(0)911/97544-333
techsupport@foliatec.de
www.foliatec.com

INTERIOR
SEALER

FOLIATEC.com. ist ein international eingetragenes Warenzeichen der FOLIATEC® Böhm GmbH & Co Vertriebs KG, Germany. | FOLIATEC.com is an int. reg. TM of FOLIATEC® Böhm GmbH + Co. Vertriebs KG, Germany. Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. | Subject to misprints, errors and technical changes. Copyright© by FOLIATEC.com. Verstöße werden gerichtlich verfolgt. | All rights reserved. Violators will be prosecuted to the full extent of the law.

Diese Montageanleitung kann auf Grund technischer Änderungen durch eine neue Version ersetzt worden sein. Bitte informieren Sie sich auf unserer Website www.foliatec.com, ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt.

Informationen zu FOLIATEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage finden Sie in unserem Internet-Technik-Forum unter www.foliatec.com/service

Oder fragen Sie unser Technik-Team
(Tel. +49/(0)911/975440)

These operating instructions may have been replaced with a newer version due to technical changes.

Visit our website at www.foliatec.com to see if the instructions provided represent the latest version. Information on FOLIATEC products as well as installation tips and tricks can be found in our Internet-Technique-Forum under www.foliatec.com/service

Or contact our technical team
(Tel. +49 (0)911-97 54 40).

**VERARBEITUNGSHINWEISE:**

- ❶ Oberfläche muss sauber und fettfrei sein.
- ❷ Verarbeitungstemperatur min. 15 °C.
- ❸ Spraydose kräftig schütteln, mind. 1 Min. nach hörbarem Anschlag der Mischkugel, zwischen den Arbeitsgängen wiederholen.
- ❹ Sprühabstand ca. 25 cm. Im Kreuzgang aufsprühen.
- ❺ Trockenzeit zwischen den jeweiligen Sprühvorgängen ca. 5 Min.

HINWEIS: INTERIOR-Entfernerlösung (Art.-Nr. 2055) kann zur Korrektur benutzt werden.

Achtung: Bei der Farbe schwarz-matt darf keinesfalls Versiegler aufgetragen werden!

**INSTRUCTIONS:**

- ❶ Surface must be clean and dry.
- ❷ Room temp. min. 15 °C.
- ❸ Shake can well, for about 1 min. and frequently during use.
- ❹ Spraying distance approx. 25 cm.
- ❺ Allow approx. 5 min. drying time.

NOTE: INTERIOR Remover solvent (item no. 2055) can be used for correction.

Note: Color matt black must not be used with sealer spray!

**INSTRUCTIONS DE POSE:**

- ❶ La surface doit être propre et exempte de graisse.
- ❷ Température minimale d'utilisation: 15 °C
- ❸ Agiter vigoureusement la bombe aérosol, au moins pendant 1 min. après avoir entendu l'impact de la bille de mélange, et répéter ce geste entre les phases de travail.
- ❹ Distance de pulvérisation: env. 25 cm. Appliquer par mouvements croisés.
- ❺ Temps de séchage entre les opérations de pulvérisation: env. 5 min.

Note: la solution décapante INTERIOR (art. 2055) peut être utilisée pour des retouches.

Attention: pour la couleur noire mate, il ne faut surtout pas appliquer d'agent de scellement!